Drabina wielofunkcyjna, 3 elementowa

Bezpieczna drabina z certyfikatem

Certificate EN 131 Norm

150 kg



Jedna drabina – 5 funkcji:

- Podłużnice drabiny wykonane z wysokiej jakości wytłaczanych profili aluminiowych.
- Model podstawowy: lekki i wytrzymały.
- Mocne połączenia stopni z podłużnicami.
- Wytrzymałe pasy perlonowe zapobiegają rozsunięciu poszczególnych elementów drabiny podczas pracy.
- Pasy gwarantują bezpieczną pozycję podczas pracy na drabinie, a także podczas wchodzenia i schodzenia.
- Dodatkową stabilność drabiny zapewnia poprzeczna belka stabilizująca.
- Dolna szerokość zewnętrzna: 460 mm

Długość drabiny rozsuniętej jako 3 elementów (m)	4,00	5,12	5,96	6,52	7,64
Długość drabiny wysuniętej/wolnostojącej jako 2 elementów z górnym elementem (m)	2,53	3,37	3,93	4,49	5,05
Wysokość robocza (ok. m)	4,80	5,90	6,70	7,20	8,35
Długość drabiny po złożeniu (m)	2,04	2,32	2,60	2,88	3,16
Szerokość belki stabilizującej (m)	0,74	0,88	0,99	0,99	1,20
Ilość szczebli	3 x 7	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 11
Ciężar (kg)	9,9	13,3	14,9	16,9	20,7
Numer katalogowy	**48920**	**48921**	**48922**	**48923**	**48925**

Drabina wielofunkcyjna - 2 częściowa

Dwie drabiny w jednej - bezpieczeństwo i komfort pracy:

- Dwie opcje - drabina wolnostojąca z obustronnym wejściem lub drabina wysuwana, przystawna.
- Model podstawowy: lekki i wytrzymały.
- Belka stabilizująca poprawiająca bezpieczeństwo pracy.
- Mocne połączenia stopni z podłużnicami.
- Podłużnice drabiny wykonane z wysokiej jakości wytłaczanych profili aluminiowych odpornych na uszkodzenia.
- Zabezpieczenie przed rozsunięciem dzięki wytrzymałym paskom perlonowym.
- Wymienne stopki na końcach drabiny.
- Szerokość zewnętrzna dolnej części drabiny: 390 mm.

Długość drabiny rozsuniętej (m)	3,16	4,00	5,40	5,96	7,36
Długość drabiny po złożeniu (m)	2,04	2,60	3,16	3,44	4,28
Wysokość robocza (ok. m)	3,90	4,80	6,20	6,70	7,95
Pionowa wysokość drabiny wolnostojącej (m)	1,85	2,40	2,90	3,15	3,95
Szerokość belki stabilizującej (m)	0,75	0,75	0,99	0,99	1,20
Ilość szczebli	2 x 7	2 x 9	2 x 11	2 x 12	2 x 15
Ciężar (kg)	6,4	8,3	11,9	12,9	17,8
Numer katalogowy	**48963**	**48964**	**48965**	**48966**	**48967**

Drabina przystawna, jednoelementowa

Lekka i wytrzymała drabina:

- Idealna, gdy trzeba szybko wykonać pracę.
- Bezpieczeństwo i komfort pracy.
- Podłużnice drabiny wykonane z wysokiej jakości profili aluminiowych, odpornych na uderzenia.
- Wymienne stopki z tworzywa sztucznego na końcach drabiny.
- Zewnętrzna szerokość 390mm.

Długość drabiny (m)	1,97	2,25	2,53	2,81	3,12	3,68	3,96	4,24
Wysokość robocza (ok. m)	2,80	3,05	3,35	3,65	3,95	4,40	4,70	5,00
Szerokość belki stabilizującej (m)	-	-	-	-	0,74	0,82	0,82	0,88
Wysokość podłużnicy (mm)	51	51	51	54	57	63	63	70
Ilość szczebli	7	8	9	10	11	13	14	15
Ciężar (kg)	2,8	3,2	3,6	4,1	5,3	6,3	6,8	7,9
Numer katalogowy	**48901**	**48902**	**48903**	**48904**	**48905**	**48906**	**48907**	**48908**

Drabina domowa z jednostronnym wejściem

Bezpieczna drabina z certyfikatem

Certificate EN 131 Norm

150 kg

Wysokiej jakości drabina do wielu zastosowań:

- Szerokie, ryflowane stopnie zapobiegają pośliźnięciu podczas wchodzenia i schodzenia z drabiny.
- Podłużnice w górnej części tworzą poręcz.
- Obszerna i stabilna platforma (kolor czarny) posiada ryflowanie.
- Na końcach drabiny wymienne antypoślizgowe stopki z tworzywa sztucznego.
- Dla drabin 5-8 stopniowych dołączany jest wytrzymały pas zabezpieczający przed rozsunięciem podczas pracy, jak również podczas wchodzenia i schodzenia z drabiny.

Długość drabiny po złożeniu (m)	1,31	1,54	1,78	2,01	2,24	2,48
Wysokość platformy (m)	0,60	0,83	1,05	1,27	1,50	1,71
Pionowa wysokość drabiny wolnostojącej (m)	1,22	1,44	1,66	1,88	2,11	2,32
Wysokość robocza (ok. m)	2,60	2,85	3,05	3,25	3,50	3,70
Dolna szerokość zewnętrzna (m)	0,43	0,45	0,47	0,50	0,52	0,54
Wysokość podłużnicy od strony wejściowej/podporowej (mm)	40/35	40/35	40/35	40/35	40/35	40/35
Ilość stopni z platformą	3	4	5	6	7	8
Ciężar (kg)	3,5	4,1	4,8	7,2	8,4	9,1
Numer katalogowy	**49593**	**49594**	**49595**	**49596**	**49597**	**49598**

Drabina domowa z obustronnym wejściem

Wysokiej jakości drabina do wielu zastosowań:

- Szerokie, ryflowane stopnie zapobiegają pośliźnięciu podczas wchodzenia i schodzenia z drabiny.
- Obszerna i stabilna platforma, którą tworzą połączone górne stopnie
- Na końcach drabiny wymienne antypoślizgowe stopki z tworzywa sztucznego.
- Pasy zabezpieczające przed rozsunięciem drabiny.

Wysokość robocza (m)	2,40	2,70	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60
Wysokość podestu (m)	0,39	0,61	0,82	1,03	1,24	1,46	1,67
Ilość stopni	2x2	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Ciężar (kg)	1,8	2,5	3,4	4,2	5,1	7,9	9,2
Numer katalogowy	**1402030**	**1402040**	**1402050**	**1402060**	**1402070**	**1402080**	**1402090**

Drabina drewniana z obustronnym wejściem

Wysokiej jakości drabina do wielu zastosowań:

- Wysokiej jakości drewno sosnowe w połączeniu z techniką łączenia szczebli zapewniająca trwałość drabiny.
- Pręty wzmacniające umieszczone pod szczeblem 2, 6, 10.
- Okucia (zawiasy, pręty wzmacniające, elementy stabilizujące, łańcuch itp.) wykonane są ze stali ocynkowanej

Wysokość pracy (ok. m)	2,30	2,60	2,90	3,20	3,50
Długość drabiny (m)	1,24	1,54	1,85	2,13	2,43
Ilość szczebli	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Numer katalogowy	**39204**	**39205**	**39206**	**39207**	**39208**

Drabina wielofunkcyjna 3 w 1

Bezpieczna drabina z certyfikatem

Certificate EN 131 Norm

150 kg

- Produkt o wszechstronnym zastosowaniu.
- Łączy zalety drabiny 2 elementowej, którą można ustawić jako wolnostojącą lub wysuwaną z podestem roboczym.
- Konstrukcja podestu umożliwia jego wykorzystanie na schodach.
- Końce drabiny zaopatrzone w wymienne stopki z tworzywa sztucznego.

Drabina	
Długość drabiny rozsuniętej (m)	2,54
Wysokość robocza drabiny rozsuniętej (m)	3,5
Długość drabiny zsuniętej (m)	1,70
Długość drabiny wolnostojącej (m)	1,52
Wysokość robocza drabiny wolnostojącej (m)	2,6
Ilość szczebli	2 x 6
Podest	
Wysokość pracy (m)	3,0
Wysokość platformy (m)	0,95
Szerokość platformy (m)	0,40
Długość platformy (m)	1,10
Ciężar (kg)	11,1
Numer katalogowy	**21016174**

Rusztowanie drabinowe 5 w 1 Multi+

1 Opcja

- Rusztowanie do użytku domowego, do prac wewnętrznych i zewnętrznych.
- Pozwala na pracę dwóch osób jednocześnie (każda na jednej z dwóch drabin).
- Szybki i łatwy montaż dzięki nakrętkom motylkowym.
- Zawiasy wyposażone w automatyczną blokadę w każdej pozycji.
- Wyjątkowa stabilność dzięki 2 belkom stabilizującym wyposażonym w antypoślizgowe stopki.
- Wodoodporna i antypoślizgowa platforma samozamykająca z klapą.

Wysokość pracy (m)	3,95	3,85	3	3,85	2,5
Wysokość rusztowania (m)	2,85	1,45	1,45	dł. drabiny 2,85	wys. drabiny 1,45
Wysokość platformy (m)	1,75	1,1	0,89	-	-
Opcja	1	2	3	4	5
Wymiary platformy (m)	0,47 x 1,30			-	-
Ciężar rusztowania (kg)	28,7			-	-
Numer katalogowy	**21016176**				

100 KG/M²

2 Opcja

3 Opcja

4 Opcja 5 Opcja

Zarges Polska Sp. z o.o.
Ul. Andersa 10 A | 41-200 Sosnowiec
Tel. +48 / 32 266 63 26 | +48 / 32 292 53 70
www.zarges.pl